



Gmund Used

—

INFORMAZIONI PER LA STAMPA

Stampa

- Offset
- Stampa tipografica
- Serigrafia
- Rilievo a secco
- Laminatura a caldo
- Incisione laser
- Fustellatura

Raccomandazioni

per la stampa

Offset

- Retini fino a 80 l/cm
- Adattare le pellicole e la macchina alla particolare colorazione del fondo della carta
- Testare la stampa sullo stesso lotto di carta
- Mantenere la rimozione del sottocolore bassa quando si stampano colori intensi

Scarso assorbimento dell'inchiostro, per cui si raccomanda:

- Retini fino a 80 l/cm
- L'uso di inchiostri ossidativi puri
- L'uso di polveri antiscartino e di mantenere la pila di fogli bassa
- Prestare attenzione durante il processo di asciugatura, tempo minimo 24 ore

Ulteriori

raccomandazioni

- Senza acidi, pH neutro
- L'uso di materia prima riciclata al 100% può comportare alla presenza di piccole particelle di vari colori sulla superficie del foglio. L'aspetto del foglio, il colore e la superficie della carta possono variare leggermente da una produzione all'altra.
- Le carte naturali hanno un fronte ed un retro. Si raccomanda di stampare sul fronte del foglio.
- Per tutte le tipologie di stampa e trasformazione, si raccomanda di seguire le istruzioni dei costruttori di macchine, produttori di inchiostri, lamine, pellicole, colle ecc. Per eventuali danni causati da un uso improprio della carta Gmund in materia di stampa e di lavorazioni ad essa inerenti, Gmund non si assume alcuna responsabilità.

Ulteriori

informazioni

- world-en.gmund.com